

INFORMATIONSBLATT SIEBDRUCK.

Unsere Lagerware kann im Siebdruck bedruckt werden. Die Möglichkeiten sind groß, jedoch gibt es einige Punkte zu beachten.

ANLIEFERUNGSSPEZIFIKATIONEN

- Verwenden Sie PANTONE® C Farben;
- Für ungestrichenes Kraftpapier verwenden Sie PANTONE® U Farben;
- Eine Bedruckung in full colour ist nicht möglich;
- Wir empfehlen volle (100%) PANTONE® Farben. Manche Raster und Druckbilder sind problematisch, fragen Sie uns nach den Möglichkeiten;
- Überlappende Farben können nicht gedruckt werden;
- Das Artwork muss angeliefert werden in Adobe Illustrator (.ai oder .eps Bestand);
- Bitte sorgen Sie dafür, dass der Bestand vektorisiert ist und verwenden Sie keine (Pixel) Abbildungen;
- Bitte sorgen Sie dafür, dass Texte im Artwork nach Konturen/Outlines umgesetzt sind.

STANDSKIZZE

Wir haben von jedem Produkt eine Standskizze verfügbar. Diese kann in Illustrator geöffnet werden und ist im original Format (100%) aufgemacht. In der Standskizze ist der maximal zu bedruckende Bereich gekennzeichnet. Das Artwork muß darin platziert werden.

GUT ZU WISSEN

Die Produkte werden von Hand bedruckt, daher können kleine Verschiebungen entstehen im Toleranzbereich von 5-8mm. Dies kann evtl. auch zu Registerproblemen führen. Um sicher zu gehen, dass Ihr Druckbild für den Siebdruck geeignet ist können Sie uns jederzeit eine Abbildung zusenden, so dass wir Sie entsprechend beraten können.

FARBEN

Wir drucken mit deckenden Farben auf Wasserbasis. Dennoch kann es vorkommen, dass die Grundfarbe des Materials Einfluß hat auf die Druckfarbe. Auch ist es möglich, dass (vor allem bei groberen Materialstrukturen) das Material sichtbar bleibt unterhalb des Drucks.

DRUCKQUALITÄT

Für ein bestmögliches Druckergebnis empfehlen wir sich an die untenstehende Übersicht zu halten. Hier geben wir die minimale Textstärke und - Größe an. Das Artwork wird immer erst durch uns geprüft und wenn nötig angepasst für ein optimales Druckergebnis. Vor Produktionsbeginn erhalten Sie von uns eine pdf Druckprobe zur Prüfung. Nach Erhalt Ihrer Bestätigung wird Ihre Bestellung produziert.

Produkt	Minimale Linienstärke bei positivem Druck	Minimale Linienstärke bei negativem Druck	Minimale Fontgröße (basierend auf Arial regular)*
Jute, Juca, Sailor Taschen	3 pt (1 mm)	6 pt (2 mm)	26 pt (± 9 mm)
Filz, Canvas, PP woven, Kork, Non-woven, Nylon, 600 D	2 pt (0,7 mm)	4 pt (1,4 mm)	16 pt (± 5 mm)
Baumwolle, Bambus, Satin, ZEROTREE®, Polyester	1 pt (0,35 mm)	2 pt (0,70 mm)	12 pt (± 4 mm)
Papier, Karton, Plastik	0,5 pt (0,18 mm)	1 pt (0,36 mm)	10 pt (± 3,5 mm)

* * Halten Sie für dünne oder dekorative Buchstaben die Minimale Fontgröße zweimal an.